

## Art.Nr.:

HWL-Di-PR600



Montageart: Pendelleuchte  
Schutzart: IP 20  
Schutzklasse: I  
Bestückung: LED 50 W 3000 / 4000 K  
Abmessung: Ø 600, H 55  
Farben: Weiß, silber, schwarz

### Ausschreibungstext

Aluminium LED Pendelleuchte mit Polycarbonat-Optik direkte Abstrahlcharakteristik. Gesamtleistung: 50W; LED-Lebensdauer > 60000 h; Leuchten Lichtstrom: 6300 lm; Farbwiedergabe > 80; UGR < 19; Farbtemperatur 3000/4000 K. Homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte; LED-Modul Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Schutzart IP 20; Abmessungen: 600 Ø x 55mm.

### Allgemeine Daten

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Leuchte            | LED (SMD-Chip)         |
| Dimmbar            | Auf Anfrage            |
|                    | DALI                   |
| Diffusor           | Opal                   |
| Leistungsfaktor    | > 0,90                 |
| Lichtstrom         | 6300 lm (Lumen)*       |
| Farbwiedergabewert | Ra > 80 (CRI)          |
| Abstrahlwinkel     | 114° (Grad)            |
| Farbtemperatur     | 3000 / 4000 K (Kelvin) |
| Lebensdauer        | 60000h (Stunden)       |
| Lichtstromrückgang | L80/B60                |

### Maße

|                  |        |
|------------------|--------|
| Durchmesser Ø    | 600 mm |
| Höhe H           | 55 mm  |
| Deckenausschnitt | -      |

### Technische Daten

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Betriebsgerät        | EVG              |
| Spannung             | 220-240 V (Volt) |
| Frequenz             | 50-60 Hz (Hertz) |
| Leistung             | 50 W (Watt)      |
| Stückzahl für LS B16 | 6                |

### Prüfungen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Schutzart              | IP 20   |
| Schutzklasse           | I       |
| Schlagschutz           | -       |
| Zertifikate            | CE, CCC |
| Energieeffizienzklasse | A+      |
| Leuchtmittel           | LED     |
| Länderkennzeichen      | PRC     |

# HAWO

Handel und Produktion von  
lichttechnischen Produkten GmbH

\*Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

HAWO Handel und Produktion von lichttechnischen Produkten GmbH  
Büro: Kirchenplatz 6/1/02 • A-1230 Wien  
Büro/Lager: Rosenbergstraße 6 • A-9020 Klagenfurt  
+43 1 865 24 78 • office@hawo-licht.at • www.hawo-licht.at

Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand: Jänner 2017