

Art.Nr.:

Hawolux-R-Slimdownlight-840-12W



Montageart: Deckeneinbauleuchte
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Bestückung: LED 12 W 4000 K
Abmessung: Ø 170, H 20
Farben: weiß

Ausschreibungstext

Hocheffiziente LED Deckeneinbauleuchte mit Polycarbonat-Optik. Gesamtleistung: 12W (SMD Chip); LED-Lebensdauer >30000 h; Leuchten Lichtstrom: 900 lm; Farbwiedergabe > 80; Farbtemperatur 4000 K. Homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte; LED-Modul Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Federsystem für erleichterte Montage; Schutzart IP20; Abmessungen: 170Ø x 20mm.

Allgemeine Daten

Leuchte	LED
Chip	SMD
Dimmbar	Nein
Diffusor	Opal
Leistungsfaktor	>0,9
Lichtstrom	900 lm (Lumen)*
Farbwiedergabewert	Ra > 80 (CRI)
Abstrahlwinkel	105° (Grad)
Farbtemperatur	4000 K (Kelvin)
Lebensdauer	30000h (Stunden)
Lichtstromrückgang	L70/B50

Maße

Durchmesser Ø	170 mm
Höhe H	20 mm
Deckenausschnitt	Ø 150 mm

Technische Daten

Betriebsgerät	EVG
Spannung	DC 24 V (Volt)
Frequenz	-
Leistung	12 W (Watt)
Stückzahl für LS B16	26

Prüfungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Schlagschutz	-
Zertifikate	CE, TÜV
Energieeffizienzklasse	A+
Leuchtmittel	LED
Länderkennzeichen	PRC

*Ein Ausfall von bis zu 5 Einzel-LEDs beeinträchtigt nicht die Funktion der Leuchte und ist daher auch kein Reklamationsgrund. Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

HAWO

Handel und Produktion von
lichttechnischen Produkten GmbH

HAWO Handel und Produktion von lichttechnischen Produkten GmbH
Büro: Kirchenplatz 6/1/02 • A-1230 Wien
Büro/Lager: Rosenbergstraße 6 • A-9020 Klagenfurt
+43 1 865 24 78 • office@hawo-licht.at • www.hawo-licht.at

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: Jänner 2017