

Art.Nr.:

Hawolux-R-Slimdownlight-840-6W



Montageart: Deckeneinbauleuchte
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I
Bestückung: LED 6 W 4000 K
Abmessung: Ø 120, H 20
Farben: weiß

Ausschreibungstext

Hocheffiziente LED Deckeneinbauleuchte mit Polycarbonat-Optik. Gesamtleistung: 6W (SMD Chip); LED-Lebensdauer >30000 h; Leuchten Lichtstrom: 500 lm; Farbwiedergabe > 80; Farbtemperatur 4000 K. Homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte; LED-Modul Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Federsystem für erleichterte Montage; Schutzart IP20; Abmessungen: 120Ø x 20mm.

Allgemeine Daten

Leuchte	LED
Chip	SMD
Dimmbar	Nein
Diffusor	Opal
Leistungsfaktor	>0,9
Lichtstrom	500 lm (Lumen)*
Farbwiedergabewert	Ra > 80 (CRI)
Abstrahlwinkel	105° (Grad)
Farbtemperatur	4000 K (Kelvin)
Lebensdauer	30000h (Stunden)
Lichtstromrückgang	L70/B50

Maße

Durchmesser Ø	120 mm
Höhe H	20 mm
Deckenausschnitt	Ø 105 mm

Technische Daten

Betriebsgerät	EVG
Spannung	DC 24 V (Volt)
Frequenz	-
Leistung	6 W (Watt)
Stückzahl für LS B16	52

Prüfungen

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Schlagschutz	-
Zertifikate	CE, TÜV
Energieeffizienzklasse	A+
Leuchtmittel	LED
Länderkennzeichen	PRC

*Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.

HAWO

Handel und Produktion von
lichttechnischen Produkten GmbH

HAWO Handel und Produktion von lichttechnischen Produkten GmbH
Büro: Kirchenplatz 6/1/02 • A-1230 Wien
Büro/Lager: Rosenbergstraße 6 • A-9020 Klagenfurt
+43 1 865 24 78 • office@hawo-licht.at • www.hawo-licht.at

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: Jänner 2017